

Isotwin  
Chaudière murale gaz  
à ballons intégrés



Saunier Duval



Plus d'eau chaude toujours  
disponible ... Je choisis  
le bien-être en  
toute sérénité !



Confort  
Sanitaire  
★★★

Selon la norme  
EN 13203

### Eau chaude stable et à volonté

- Grâce à son système IsoDyn<sup>2</sup>, Isotwin fournit jusqu'à 210 litres d'eau à 40°C en 10 minutes
- Pas de variation de température grâce à ses ballons intégrés qui alimentent une douche et une baignoire simultanément
- Moins de 5 minutes suffisent, le temps de vous sécher, pour que la même quantité d'eau chaude soit à nouveau disponible pour la personne suivante

Rendement  
chauffage  
BASSE  
TEMPÉRATURE

Selon la RT2005

### Confort chauffage exceptionnel

- Les modèles ventouse bénéficient de l'innovation H-MOD pour s'ajuster aux besoins de chauffage les plus minimes, comme aux importantes demandes d'eau chaude
- Compatible avec l'ensemble des programmeurs d'ambiance et thermostats de la gamme EXACONTROL : ajustement de son fonctionnement pour maintenir la température exacte demandée

### Économies

- Réduction des factures d'eau et de gaz. Isotwin s'éteint dès que l'eau du ballon atteint la température souhaitée ; l'eau chaude est disponible dès l'ouverture du robinet

### Simplicité au quotidien

- Simplicité maximale grâce à l'interface intuitive Saunier Duval « 1 touche = 1 fonction »
- Ecran LCD avec rétro-éclairage pour affichage des informations essentielles
- Voyant lumineux pour indication permanente de l'état de fonctionnement de la chaudière

### IsoDyn<sup>2</sup>, une technologie exclusive Saunier Duval

Ces deux ballons intégrés de 21 litres garantissent la meilleure utilisation d'eau chaude sanitaire. Pour les petits puisages, la chaudière fonctionne en mode instantané. Pour les puisages supérieurs, les deux ballons apportent le complément d'eau chaude nécessaire. Ils mettent moins de temps à se réchauffer qu'une chaudière associée à un ballon échangeur : moins de 5 minutes.



Pour un modèle F 30 E H-MOD

## Isotwin

Modèle	C 25 E	C 25 EV	F 25 E H-MOD	C 30 E	F 30 E H-MOD
Mode d'évacuation	Cheminée		VMC	Cheminée	
Puissance maximale chauffage (kW)	24,6	24,6	24,6	29,6	29,6
Puissance maximale sanitaire (kW)	24,6	24,6	24,6	29,6	29,6
Capacité ballon (l)	21 x 2	21 x 2	21 x 2	21 x 2	21 x 2
Débit spécifique* (l/min)	18	18	18	20,3	20,3
Poids net / brut (kg)	57 / 60,5	57 / 60,5	60 / 69	59 / 62,5	62 / 65,5
Dimensions : hauteur x largeur x profondeur (mm)	890 x 600 x 499	890 x 600 x 499	890 x 600 x 499	890 x 600 x 499	890 x 600 x 499

\* (Δt 30 °C selon la norme EN 13203)

## Et pour encore plus de confort, optez pour la régulation d'ambiance !

### Programmeur d'ambiance EXACONTROL E7R

EXACONTROL E7R a été conçu pour s'adapter à vos besoins en chauffage selon vos activités dans votre logement et lors de vos absences.

- Programmeur d'ambiance radio
- Écran large LCD : parfaite lisibilité
- Rétro-éclairage lors de manipulations
- « 1 touche = 1 fonction » : simplicité d'utilisation
- Réglage de la température intérieure et de l'eau chaude sanitaire : plus de confort
- Réglage en hebdomadaire ou en journalier
- Mode vacances

NOUVEAUTÉ



EXACONTROL E7R

NOUVEAUTÉ



Sonde extérieure radio photovoltaïque

### Sonde extérieure radio photovoltaïque

Pour optimiser le confort de chauffage dans le logement, la sonde extérieure mesure et prend en compte la température de l'air extérieur.

- Exclusivement associée à EXACONTROL E7R
- Mini-panneau solaire : pas de pile
- Radio : pas de câble



Selon la RT2005



Selon la norme EN 13203

Cachet de votre installateur



## H-MOD, comment ça fonctionne ?

*Innovation Saunier Duval, le système H-MOD est un brûleur modulant permettant de réduire la puissance minimale des chaudières basse température ventouse pour une plus grande longévité et plus de confort sanitaire et chauffage. La technologie H-MOD évite les mises en Marche / Arrêt répétées.*



@ Retrouvez toutes

les informations sur Isotwin et les solutions Saunier Duval sur

[www.saunierduval.fr](http://www.saunierduval.fr)

LIGNE CONSEIL PARTICULIERS  
09 74 75 02 75

Coût appelant métropole : 0,022 €/TTC/min et 0,09 €/TTC de coût de mise en relation

Du lundi au vendredi de 8h à 18h



Saunier Duval

VAILLANT GROUP FRANCE SA

"Le Technipole" - 8 avenue Pablo Picasso - 94120 Fontenay-sous-Bois Cedex  
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32 - [www.saunierduval.fr](http://www.saunierduval.fr)  
SA au capital de 7.328.460 € - RCS CRÉTEIL B 301 917 233